

# Geteilter DBS 975 LED

Die Warnanlage Geteilter DBS 975 LED bietet einen vielfältig wählbaren Funktionsumfang, sowie leistungsstarke LED-Lichttechnik in einem robusten Gehäuse. Maximale Warnwirkung sorgt für verstärkte Aufmerksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern und gewährleistet zusätzliche Sicherheit im Einsatz. Die geringe Bauhöhe ermöglicht eine Zufahrt zu Einsatzorten mit niedrigen Durchfahrtshöhen.



## Kundenspezifisch konfigurierbar

- Aufbau durch modulares Baukastensystem
- flexible Anpassung an individuelle Ansprüche

## Verschiedene Montagevarianten

- einfache und schnelle Montageoptionen für ebene oder gewölbte Fahrzeugdächer
- spezielle fahrzeugspezifische Trägersysteme bieten weitere Montagemöglichkeiten

## Maximale Warnwirkung

- bewährte Lichttechnik
- Tag-/Nacht-Umschaltung (optional)

## Einfaches Bedienkonzept

- analoge Ansteuerung

## Unterschiedliche Längenvarianten

- Längen: 2x 350, 400, 650 oder 750 mm

# Geteilter DBS 975 LED



## MÖGLICHER FUNKTIONSUMFANG

- Zusatzblitzer
- Arbeitsscheinwerfer
- Alley Lights
- Rückwärtswarnsystem
- Powerblitz
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Klasse 2)

<i>Technische Daten:</i>	
Bezeichnung:	Geteilter DBS 975 LED
Spannung:	12 V / 24 V
Blitzfrequenz:	> 2 Hz (Quadroblitz)
mittlere Stromaufnahme:	12 V: ca. 6 A / 24 V: ca. 3 A
Längen:	2x in 350, 400, 650 und 750 mm
Tiefe:	260 mm
Höhe:	95 mm
Gewicht:	ab 8,2 kg
Schutzart:	IP5K4K
<i>Zulassung: (Deutschland u. international)</i>	
Licht nach ECE-R 65:	TB1 (E1) 00 2332 - (blau) / TB2 (E1) 00 2798 - (blau - Klasse 2)
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-06 4465
Powerblitz: Licht nach TA 13a:	~ K 471
Fahrtrichtungsanzeiger nach ECE-R 6:	01 2a (E1) 2532 (hinten)

# Geteilter DBS 975 LED

## Grundbalken

<b>mögliche Längenvarianten:</b>
2x 350, 400, 650 oder 750 mm

<b>Hauptkennleuchte (HKL)</b>	
Funktion	
Hauptkennleuchte (blau)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik (Zulassung nach ECE R-65)</li><li>• blaue Lichthaube aus Polycarbonat; Gehäuse aus Aluminium</li></ul>

<b>Dachmontage</b>	
Funktion	
Gummiformteile	<ul style="list-style-type: none"><li>• für ebene und gewölbte Fahrzeugdächer</li></ul>
Stützfüße	<ul style="list-style-type: none"><li>• Universal- und diverse fahrzeugspezifische Ausführungen lieferbar</li></ul>
Flachdichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>• für ebene Fahrzeugdächer</li></ul>

## Optionen

<b>Rückwärtswarnsystem (RWS)</b>
Funktion
<ul style="list-style-type: none"><li>• ein Leuchtenkörper besteht aus 8 LEDs</li><li>• zur rückwärtigen Absicherung</li><li>• paarweiser Verbau</li></ul>

<b>Powerblitz (PB)</b>
Funktion
<ul style="list-style-type: none"><li>• bestehend aus 8 blauen LEDs</li><li>• hohe Fernwirkung</li><li>• maximal 2 Leuchtenkörper</li></ul>

<b>Zusatzblitzer</b>
Funktion
<ul style="list-style-type: none"><li>• Einbau paarweise (links und rechts) *</li><li>• Einbau vorne und/oder hinten möglich</li></ul>
*ab zwei Paar Zusatzblitzern ist eine Tag-/Nacht-Umschaltung erforderlich

<b>Arbeitsscheinwerfer</b>
Funktion
<ul style="list-style-type: none"><li>• Einbau vorne und/oder hinten möglich</li><li>• bestehend aus 4 weißen LEDs pro Leuchtenkörper</li></ul>