

COMET S

Variantenübersicht

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung - die verschiedenen Ausführungen der LED-Kennleuchte COMET S bieten für jeden Anspruch eine Lösung. Unsere COMET S überzeugt durch ein extra flaches und modernes Design. Maximale Lichtstärke (Klasse II Zulassung) und eine vollständig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen für bestmögliche Erkennbarkeit und Warnwirkung.



Festmontage



Magnethaftung



Stativmontage

Festmontage



Auch als Variante mit Prüfung nach ICAO Typ C erhältlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 61.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Festmontage nach DIN 14620, Form B1
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Klasse II Zulassung
- Optionen:
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (über Leitung) bei Ausführung mit gelber Lichthaube
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) bei Ausführung mit gelber Lichthaube
 - Kolonnenfahrt
 - Funktionsüberwachung
 - analoge oder CiA447- Variante
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in blau, rot und grün erhältlich

Technische Daten:	
Bezeichnung:	COMET S
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung
Blitzfrequenz:	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 1,3 A / 24 V: 0,7 A
Material:	Lichthaube: PC / Dose: ASA
Schutzart:	IP5K4K / IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)	
Licht nach ECE-R 65:	TA2 (E1) 00 4426 / TA1 (E1) 00 4591
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-05 7965

COMET S

Magnethaftung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 250 km/h
- analoge Ansteuerung
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Optionen:
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) bei Ausführung mit gelber Lichthaube
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in blau und rot erhältlich

Stativmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- schlagfester Gehäusesockel
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Optionen:
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) bei Ausführung mit gelber Lichthaube
 - flexibles oder starres Stativ
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in blau und rot erhältlich

Auch als Variante mit Prüfung nach ICAO Typ C erhältlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 61.