

COMET (S) auf Kennleuchenträger

Diese Befestigungsform der COMET und COMET S Kennleuchten ist speziell für Begleitfahrzeuge entwickelt worden. Die Kennleuchte wird mittels eines abschließbaren Steckscharniers und einem Gummisaugfuß mit Magnet auf dem Fahrzeugdach befestigt. Universelle Elektro-Steckscharnier-Anbauteile (ESA-Teile) dienen sowohl dem sicheren Halt als auch der Spannungsversorgung der Kennleuchte.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN COMET S :

- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs
- Klasse II Zulassung
- analog
- Höhe: 85 mm (zuzüglich Kennleuchenträger)
- Farben: auch in rot und blau erhältlich



Abb.: COMET S auf KLT mit ESA-Teil



Abb.:
COMET auf KLT ohne ESA-Teil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN COMET :

- drei Reihen LEDs
- Klasse I Zulassung
- analog
- Höhe: 158 mm (zuzüglich Kennleuchenträger)
- Farben: auch in rot und gelb erhältlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN KENNLEUCHENTRÄGER :

- abschließbare Halterung
- Selbstkontaktierung durch Multi-Contact-Lamellen im ESA-Teil
- doppelte Absicherung durch Steckscharnier und magnetischen Saugfuß
- Universal-ESA-Teil erforderlich