



Einbaugehäuse (EG)

Aufbaugehäuse (AG)



Einbaugehäuse (EG)

Aufbaugehäuse (AG)

RWS 40 Pico LED:

- 8 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkörper
- vollständig im Leuchtenkörper integrierte Elektronik
- spezielle Optik für eine optimale Lichtverteilung
- mit und ohne Einbaurahmen erhältlich

RWS Sputnik Pico LED:

- 4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkörper
- vollständig im Leuchtenkörper integrierte Elektronik
- spezielle Optik für eine optimale Lichtverteilung
- mit und ohne Einbaurahmen erhältlich

<i>Technische Daten:</i>		
Bezeichnung:	RWS 40 Pico LED	RWS Sputnik Pico LED
Spannung:	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Blitzfrequenz:	> 2 Hz	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 2,5 A / 24 V: 1,25 A	12 V: 1,5 A / 24 V: 0,75 A
Maße (BxHxT):	169,5 x 85 x 61 mm	80 x 80 x 60 mm
Material:	ASA/ PC	ASA/ PC
Schutzart:	IP5K4K	IP5K4K
<i>Zulassung: (Deutschland)</i>		
Licht nach TA20:	D: K538	D: K 544
EMV nach ECE-R 10 bzw. 72/245/EWG:	10R-05 4465	03 5635